



PARAFARAGASZTÓ 22 A

1 / 1 oldal

Műszaki adatok:

Bázis	Műanyag - diszperzió
Konzisztencia (Állag)	Paszta
Kötési rendszer	Fizikai száradás
Kötési idő (*)	24 óra
Nyitott idő (*)	10 – 15 perc
Kiadósság	800 – 1000 g/m ²
Hőállóság	-20°C és +80 °C között

(*) A környezeti hőmérséklet és a különböző anyagok egymásra hatása megváltoztathatja a jelöléssel ellátott értékeket.

Termék:

A Parafaragasztó 22 A egy használatra kész ragasztópaszta, amely alkalmas parafa (fal és padló) ragasztására.

Tulajdonságok:

- Használatra kész
- Erős ragasztó erő
- Elasztikus tulajdonság
- Vízálló

Alkalmazások:

- Fali- és padlóparafa ragasztására
- Padlófűtéshez is alkalmazható
- Alapszigetelésként funkcionáló tekercsben lévő parafához.

Csomagolás:

Szín: barna

Csomagolás: 1 kg, 5 kg-os műanyag vödör

Eltarthatóság:

12 hónap zárt csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolva.

Felületek:

Típus: kő, beton, gipszfal és fa.

A felület állapota: tiszta, száraz, por- és zsírmentes

Előkészítés: Erősen szívó hatású alapfelületeknél, egy vékony réteg ragasztót hordjunk fel vagy alapozóval kezeljük elő.

Javasolunk egy előzetes összeférhetőségi vizsgálatot.

Alkalmazás:

Felhordás: 3-5 mm fogazatú glettvassal

Alkalmazási hőmérséklet: +15°C-tól +25°C-ig

Tisztítás: vízzel

Használati utasítás: 10 percen belül fektessük le a parafát, majd a széleknél alaposan nyomjuk rá a felületre.

Munkavédelmi ajánlás:

Tartsa be a szokásos ipari higiéniát.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.