


Feelings Interior Paint (Beltéri falfesték)

Feelings Interior Paint (Beltéri falfesték)



TÍPUS	Teljesen matt, jól mosható, akrilát-latex festék.
ALKALMAZHATÓSÁG	Beltéri glettel-, vakolt-, beton-, tégl-, gipszkarton-, MFD-, tapéta felületek festésére. Alkalmazható új és korábban már festett felületek kezelésére. Új felületek esetén alapozás szükséges. Ugyancsak használható korábban alkid festékekkel kezelt felületekre. Felhasználás javasolt még a Feelings Mintázó festék használata előtt.
FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT	Beltéri glettel-, vakolt-, beton-, tégl-, gipszkarton-, MFD-, tapéta felületek festésére.

MŰSZAKI ADATOK



Bázis festék	A és C
Színskála	Fehér és a Tikkurila Symphony színeiben keverhető.
Fényességi fokozat	teljesen matt
Építési anyag kibocsátási osztálya	M1
Fedőképesség	7-12 m ² /l A fedőképességet a kezelendő felület érdessége, porózussága, valamint a felhasználás módja és körülményei is befolyásolják.
Kanna méretek	0,225, 0,9 l, 2,7, 9 l, 18 l.
Hígító	Víz
Felvitel módja	Felhordható ecsettel, hengerrel és airless szórással. Airless szórófej nagysága: 0.017" – 0.021". Szükség esetén hígítsa a festéket max. 10%-ban vízzel.
Száradási idő 23°C és 50% relatív páratartalom esetén	Érintésszáraz ½ óra elteltével és átfesthető 1-2 óra múlva.
mosásellenállóság	>5000-szer súrolható (SFS 3755)
hő ellenállóság	85C (ISO 4211-1, 4211-3)
Szárazanyag tartalom	Kb. 40%
Sűrűség	Kb. 1.3 kg/l, ISO 2811
Tárolás	Fagytól védendő.
Termékkód	721_6001/3

Feelings Interior Paint (Beltéri falfesték)

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények	Minden festendő felület legyen száraz, a levegő hőmérséklete legalább +5°C legyen és a levegő relatív páratartalma pedig legyen 80% alatt.
Előkészítés	A festendő felület legyen száraz, tiszta és minden szennyeződéstől mentes (zsír, olaj, piszok, egyéb leváló részek). Használjon megfelelő Tikkurila terméket a penész eltávolításához. A megfelelő Tikkurila töltőanyaggal javítson mindenféle repedést, szeglyukat, illetve simítsa az egyenetlen felületeket. A már festett, fényes felületeket csiszolja át. Bizonyosodjon meg arról, hogy a teljes felület legyen előkészítve.
Festés	Használat előtt alaposan keverje fel a festéket. Vigyen fel 2 réteg Feelings Interior Paint Beltéri falfestéket a teljes felületre.
Szerszámok tisztítása	Használat után a szerszámokat tisztítsa azonnal tiszta vízzel vagy Tikkurila Pensselipesu-val.
határérték	(cat A/a) 75g/l(2007)/ 30g/l(2010)

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS

A termék összetétele nem indokolja a figyelmeztető jelzést. A használat során megkövetelt a gondos eljárás.

 [FEELINGS Interior Paint](#)

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉK KEZELÉS

M1: A finn szabványrendszer besorolása szerint a kiemelkedően környezetbarát termékek közé tartozik. A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékok lerakóhelyére kell szállítani. Az üres, száraz dobozok újra feldolgozhatók, vagy ennek hiányában hagyományos szemétkerakó helyre szállíthatók.

SZÁLLÍTÁS

VAK/ADR -

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.

Tikkurila Kft. • H-1097 Budapest • Gyáli út 27-29. Ügyfélszolgálat: 06-40/200-701 • Fax: (36-1) 348 3070
Adószám: 10510153-2-43 • Cg.01-09-072793 • e-mail: info@tikkurila.hu • www.tikkurila.hu