

TEMADUR STURCTURE EXTRA

TERMÉKTÍPUS

Adalékanyag poliuretán festékekhez.

A TERMÉK KIEMELT TULAJDONSÁGAI ÉS JAVASOLT FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE

- Használható TEMADUR és TEMATHANE festékekhez és lakkokhoz, érdes felület eléréséhez.
- Érdes felületet okoz és lecsökkenti a bevonat fényességét.
- Növeli a festékfilm kopásállóságát.

MŰSZAKI ADATOK

Sűrűség

0,94 kg / liter (keverék)

Termékkód

990 1071

Ajánlott adagolás

Adjon 2-8 térfogatszázaléknyit a festék-edző keverékhez.

Felhasználás módja

Keverje össze a TEMADUR festéket és a hozzátartozó edzőt. Adja hozzá a kívánt mennyiségű TEMADUR STURCTURE EXTRA adalékanyagot és hígítsa 1048-as jelzőszámú hígítóval. Egy kisebb felületen próbálja ki a festéket. Amennyiben a felület túl érdes, adjon még TEMADUR festéket a keverékhez, ha a felület túl egyenletes, úgy adjon a keverékhez még TEMADUR STURCTURE EXTRA adalékanyagot.

Illékony szerves vegyület tartalom (VOC)

Az illékony szerves vegyület tartalma 560 g/liter

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS ÜZEMBIZTONSÁG

Mindig olvassa el a dobozon található információt. További információk a veszélyes tényezőkről és az azok ellen való védekezésről a biztonsági adatlapon szerepelnek.
Biztonsági adatlap a Tikkurila Kft.-től igényelhető.

CSAK SZAKEMBEREK RÉSZÉRE!

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek.