

TETŐJAVÍTÓ MÁZ

1 / 1 Oldal

Műszaki adatok:

Bázis	Bitumen – elasztomer
Konzisztencia (Állag)	Stabil paszta
Kötési rendszer	Fizikai száradás
Max. formálódás	10 %
Felület képződés	Kb. 20 perc (20 °C és 60% relatív páratartalom)
Térfogat csökkenés	11%
Hőállóság	-35°C és +130 °C között

Termék:

A Tetőjavító máz egy, használatra kész, oldószeres, tömítő massa.

Eltarthatóság:

12 hónap zárt csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolva. Fagymentes helyen.

Tulajdonságok:

- Könnyű alkalmazhatóság
- Oldószer tartalom
- Jó tapadás nedves felületre
- Vízálló

Felületek:

Típus: valamennyi szokványos felületre
A felület állapota: tiszta, száraz, por- és zsírmentes
Előkészítés: nem szüksége
Javasolunk egy előzetes összeférhetőségi vizsgálatot.

Alkalmazások:

- Bitumenes lemezek és szigetelőlapok ragasztására és tömítésére
- Vízszigetelő membránok javításához
- Kirepedt bitumenes lemezek tömítésére
- Csatorna csatlakozások tömítésére

Alkalmazás:

Felhordás: szilikon pisztollyal
Alkalmazási hőmérséklet: +1°C-től +30°C-ig
Tisztítás: spiritusz

Csomagolás:

Szín: fekete

Csomagolás: 310 ml PE flakon

Munkavédelmi ajánlás:

Tartsa be a szokásos munkahigiéniai előírásokat. Védőkesztyű használata kötelező.

Fugaméretek:

Min. szélesség: 5 mm

Max. szélesség: 10 mm

Max. mélység 5 mm

Ajánlott: mélység = szélesség

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.