

Kiva Furniture Lacquer, semi-gloss (Beltéri lakk)

Kiva Furniture Lacquer, semi-gloss (Beltéri lakk)

TÍPUS

Vízhígítású, szagtalan, nem sárguló akrilát-lakk beltéri fa felületekre.


ALKALMAZHATÓSÁG

Beltéri fa felületekre alkalmas. Asztalok, székek, könyvespolcok, lambéria, ajtók, játékok, stb. felületekre. Felhasználható továbbá pácolt felületek védelmére. Nem alkalmas fa padlók kezelésére.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Asztalok, székek, könyvespolcok, lambéria, ajtók, játékok, stb. felületekre. Felhasználható továbbá pácolt felületek védelmére.

MŰSZAKI ADATOK



Bázis festék

EC

Színskála

Tikkurila Beltéri Lakk Színkártya

Fényességi fokozat

félfényes

Építési anyag

M1

kibocsátási osztálya

Fedőképesség

8-14 m²/l rétegenként.

A fedőképességet a kezelendő felület érdessége, porózussága, valamint a felhasználás módja és körülményei is befolyásolják.

Kanna méretek

0,225, 0,9, 2,7, 9 l

Hígító

Víz

Felvitel módja

Felhordható ecsettel, ronggyal vagy szórással. Poliészter és nylon ecseteket használjunk a festéshez.

Száradási idő 23°C és 50% relatív

Érintésszáraz ½ óra elteltével és átfesthető 1 óra múlva. A lakkozott felület 2 hét elteltével éri el a

páratartalom esetén

végző keménységét. Az első két hétben kerülje a felület erős terhelését.

mosásellenállóság

Jó (DIN 53778)

vegyi ellenállóság

Jó (ISO 2812-1). Kávé, tea, stb. foltokat azonnal fel kell törölni a felületről.

Szárazanyag tartalom

Kb. 32%

Sűrűség

Approx. 1,0 kg/l, ISO 2811.

Tárolás

Fagytól védendő.

Termékkód

853/4/5_6404



Kiva Furniture Lacquer, semi-gloss (Beltéri lakk)

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények	Minden festendő felület legyen száraz, a levegő hőmérséklete legalább +10°C legyen és a levegő relatív páratartalma, pedig legyen 80% alatt.
Előkészítés	A festendő felület legyen száraz, tiszta és minden felületi szennyeződéstől mentes (zsír, olaj, piszok, egyéb leváló részek). A még kezeletlen fa felületeket nedvesítse tiszta vízzel, hogy előtűnjenek a laza rostok, hagyjuk megszáradni, majd csiszoljuk át a felületet finom csiszolóanyaggal. A korábbi, gyenge minőségű bevonatot teljesen távolítsa el a felületről. Javítson mindenféle repedést, lyukat a megfelelő Tikkurila tömítő anyaggal. A javítás után csiszolja át a felületet. A csiszoláskor keletkezett port távolítsa el.
Lakkozás	Használat előtt, illetve közben is, keverje fel a festéket. Vigyen fel 2-3 réteg Kiva Beltéri Lakkot a felületre, annak állapotától függően, illetve a kívánt szín eléréig. A lakkot mindig a fa szálirányában vigye fel, a rétegek között hagyjon 1 órát a száradásnak. Amennyiben szükséges csiszolja át a felületet, majd távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port. Vigyen fel további 1 vagy 2 réteg Kiva Padlólakk Alapozót, 30-60 perc száradási időt hagyva a rétegek között.
Szerszámok tisztítása	Használat után azonnal öblítse le vízzel. Megkeményedett vestékre használjon Tikkurila Pensselipesu-t.
Karbantartási útmutató	Do not clean earlier than 1 month after treatment. Clean the surface with a damp cloth, sponge or soft brush and with neutral (pH 6-8) detergent. The surface must not be left wet after cleaning. Very dirty surfaces can be cleaned with a slightly alkaline (pH 8-10) detergent using e.g. a cloth, mop or sponge. Rinse the surface carefully.
Karbantartó kezelés határérték	Maintain with Kiva Furniture Lacquer or a similar water-borne lacquer. (cat A/e) 130g/l(2010)
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS	A termék összetétele nem indokolja a figyelmeztető jelzést. A használat során megkövetelt a gondos eljárás. A termékről biztonságtechnikai adatlap kérhető.
KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉK KEZELÉS	A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékok lerakóhelyére kell szállítani. Az üres, száraz dobozok újra feldolgozhatók, vagy ennek hiányában hagyományos szemétkerakó helyre szállíthatók. További információkért kérjen biztonsági adatlapot a forgalmazótól.
SZÁLLÍTÁS	VAK/ADR -

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.

Tikkurila Kft. • H-1097 Budapest • Gyáli út 27-29. Ügyfélszolgálat: 06-40/200-701 • Fax: (36-1) 348 3070
Adószám: 10510153-2-43 • Cg.01-09-072793 • e-mail: info@tikkurila.hu • www.tikkurila.hu