


## Feelings Effect Paint (Mintázó festék)

### Feelings Effect Paint (Mintázó festék)



<b>TÍPUS</b>	Teljesen matt, szagtalan, vízhígítású, áttetsző, mintázó festék.
<b>ALKALMAZHATÓSÁG</b>	Teljesen matt, szagtalan, vízhígítású, áttetsző, mintázó festék, olyan beltéri szobák falainak díszítésére, melyeket Feelings Beltéri Festékekkel festettek.
<b>FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT</b>	Beltéri falak és mennyezetek.
<b>MŰSZAKI ADATOK</b>	



Bázis festék	CAP
Színskála	Tikkurila Feelings Színekártya. A Feelings Mintázó Festékekkel festett felület végső színe függ az előző réteg Feelings Beltéri Festék színétől.
Fényességi fokozat	teljesen matt
Építési anyag kibocsátási osztálya	M1
Fedőképesség	13-18 m <sup>2</sup> /l. A kiadósság függ a felület érdességétől, porózusságától, valamint a felhordástól.
Kanna méretek	0,9 l, 2,7 l.
Hígító	Víz
Felvétel módja	Felhordható ecsettel, hengerrel. Mintázza a felületre mintázó hengerrel.
Száradási idő 23°C és 50% relatív páratartalom esetén	Érintés száraz 12 óra elteltével. Egy nap után újrafesthető.
mosásellenállóság	Withstands wiping with a damp cloth
hő ellenállóság	85°C, ISO 4211-3.
Szárazanyag tartalom	Kb. 19% színárnyalattól függően.
Sűrűség	Kb. 1.1 kg/l
Tárolás	Fagytól védendő.
Termékkód	813_0601

## Feelings Effect Paint (Mintázó festék)

### FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények	Minden festendő felület legyen száraz, a levegő hőmérséklete +15°C és 23°C legyen és a levegő relatív páratartalma, pedig legyen 30 és 70% között.
Előkészítés	A festendő felület legyen száraz, tiszta és minden szennyeződéstől mentes (zsír, olaj, piszok, egyéb leváló részek). Használjon megfelelő Tikkurila terméket a penész eltávolításához. A megfelelő Tikkurila töltőanyaggal javítson mindenféle repedést, szeglyukat, illetve simítsa az egyenetlen felületeket. A már festett, fényes felületeket csiszolja át. Bizonyosodjon meg arról, hogy a teljes felület legyen előkészítve.
Festés	Használat előtt alaposan keverje fel a festéket. Vigyen fel 1 réteg Feelings Mintázó Festéket a felületre egyenletesen. Mintázza a felületet azonnal mintázó hengerrel, kb. 1 méteres csíkonként, a hengert mindig egy irányban mozgatva. Minden egyes csík mintázása után a hengerről el kell távolítani a visszaszedett Mintázó Festéket, egy darab papíron végig görgetve a hengert. Átlátszóbb mintázás érdekében a festéket hígítsa max. 10-20%-ban vízzel.
Szerszámok tisztítása	Használat után a szerszámokat tisztítsa azonnal tiszta vízzel vagy Tikkurila Pensselipesu-val.
Karbantartási útmutató	Feelings Effect Paint reaches its final durability in approx. 1 month. Avoid cleansing during that time.  Clean soiled surfaces with a neutral (pH 6-8) dishwashing agent using a soft cleaning towel. Rinse and dry immediately after treatment. Follow manufacturer's instruction when diluting dishwashing agent.  After treatment, treat surface with care for a few weeks. Surface reaches its final hardness and durability in approx. 1 month under normal circumstances. If needed, clean surface with a soft brush, a damp rag or mop.
Karbantartó kezelés	Maintenance painting: Apply Feelings Interior Paint.
határérték	(cat A/I) 300g/l(2007)/200g/l(2010) Feelings Effect Paint max. VOC-tartalma: 300g/l.
<b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS</b>	A termék összetétele nem indokolja a figyelmeztető jelzést. A termékről biztonságtechnikai adatlap kérhető.
<b>KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉK KEZELÉS</b>	A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékok lerakóhelyére kell szállítani. Az üres, száraz dobozok újra feldolgozhatók, vagy ennek hiányában hagyományos szemétkerakó helyre szállíthatók.
<b>SZÁLLÍTÁS</b>	VAK/ADR -

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.

Tikkurila Kft. • H-1097 Budapest • Gyáli út 27-29. Ügyfélszolgálat: 06-40/200-701 • Fax: (36-1) 348 3070  
Adószám: 10510153-2-43 • Cg.01-09-072793 • e-mail: info@tikkurila.hu • www.tikkurila.hu