

Mapeband PE 120

PVC szalag kenhető vízszigetelő rendszerek hajlaterősítésére

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Sarok- illetve fal- és padlócsatlakozások vízzáró kialakítása **Mapegum WPS**-sel készült szigetelésekhez.
- Csövek és lefolyók áttöréseinek vízszigetelése fürdőszobákban, zuhanyzóknak, konyhákban a különleges **Mapeband PE 120** elemekkel.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A víz- és páraszigetelő **Mapeband PE 120**-at poliészter hálóból és PVC szövetből gyártják.

A **Mapeband PE 120** rugalmas.

A **Mapeband PE 120**-at előregyártott külső és belső sarokelem, valamint fürdőszobák, konyhák, zuhanyzók, stb. csőáttöréseinek szigetelésére szolgáló szigetelőgallérok formájában is létezik.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Sarokcsatlakozások biztonságos szigeteléséhez használjon a sarkokhoz való különleges **Mapeband PE 120** szigetelő sarokelemeket.
- Csőáttörések biztonságos szigeteléséhez használjon különleges **Mapeband PE 120** gallérokat.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Hordjon fel egy vékony, legalább 1 mm-es elősimítású **Mapegum WPS** szigetelést a sarkokba és a mozgási hézagokba, hogy ott **Mapeband PE 120**-szal legyen folytonos a vízszigetelés.

A frissen felhordott **Mapegum WPS** szigetelésbe simítsa bele fémsimítóval a **Mapeband PE 120** szalag vagy különleges elem szövetét.

A **Mapegum WPS** szigetelés nedvesítse át a beágyazott **Mapeband PE 120** PVC részét is néhány mm szélességben.

A **Mapeband PE 120** szalagrészeket **Mapegum WPS**-sel ragassza.

KISZERELÉS

- 10 m-es és 50 m-es tekercsek 120 mm-es szélességgel;
- 90°-os és 270°-os sarokelemek (25 darab dobozonként);
- 120 x 120 mm-es (25 darab dobozonként), 425 x 425 mm-es (10 darab dobozonként) szigetelőgallérok.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben

ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

A termékismertető aktuális változata elérhető a www.mapei.com honlapunkon

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)	
A szalag vastagsága (mm):	kb. 0,70
Vízállóság víznyomásnál (bar):	1,5
Szakadási nyúlás (ISO 527-1 szerint) (%):	> 135
Üzemi hőmérséklettartomány:	-5°C-tól +30°C-ig
Vámtarifa szám:	3921 90 90
Vegyszerállóság folyamatos használatnál az alábbi agresszív termékeknél (7 napos korban +23°C-nál):	
- sósav (3%):	jó
- kénsav (35%):	jó
- citromsav (100 g/l):	jó
- tejsav (5%):	jó
- nátrium hipoklorit (0,3 g/l):	jó
- sós víz (20 g/l tengeri só):	jó

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve hozzáférhetők a Mapei www.mapei.com honlapján

MAPEI®
A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

KÉPEK:

KÜLÖNLEGES MAPEBAND PE 120 ELEMÉK

Mapeband PE 120 omega formában elhelyezése mozgási hézagban

425 x 425 mm-es lefolyó-csatlakozás rugalmas vízszigetelése PVC szigetelőgallérral

Sarok elemek

2052-3-2008 alapján