

LAKKBENZIN 1050

TERMÉKTÍPUS

Aromás oldószermentes Lakkbenzin

ALKALMAZHATÓSÁG

Hatékony alkid festékek és lakkok hígítására, elcsepegések eltávolítására, továbbá a festőszerszámok tisztítására.

MŰSZAKI ADATOK

Forráspont/tartomány

124-127 C°

Lobbanáspont

23 C°

Relatív fajsúly

0,81

Oldhatóság

vízben nem oldható, szerves oldószerben oldható

Kiszerezés

1 liter

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Felhasználás

A lakkot vagy a festéket, a használatot megelőzően a felhordási konzisztencia beállításához szükséges mennyiségben kell a 1050-es lakkbenzin hígítóval összekeverni. Szórással történő felhordáshoz általában több, ecseteléssel, hengerléssel történő felhordáshoz pedig kevesebb hígító szükséges. A túlzott hígítás csökkenti a felhordott bevonat vastagságát és védőképességét. Festés után célszerű kevés hígítót önteni a maradék festék tetejére, a doboz visszazárása előtt. A frissen keletkezett foltok, festék-elcsepegések hígítóval eltávolíthatók, a festőszerszámok a hígítóval megtisztíthatók.

KÖRNYZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS

Kerüljük, hogy a termék lefolyóba, vízvezetékrendszerbe vagy a talajba kerüljön. Az üres, száraz dobozok újra feldolgozhatók vagy ennek hiányában hagyományos szeméthyűjtő telephelyre szállíthatók. A folyékony festékmaradékot a veszélyes hulladékok gyűjtőhelyére kell szállítani, a helyi előírásoknak megfelelően.

Biztonsági adatlap kérhető a Tikkurila Kft.-től.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

Fagytól védendő.

ADR/RID

3. osztály

Termékkód: 990 1050