

## SZERELŐRAGASZTÓ 48 A

1 / 1 Oldal

### Műszaki adatok:

Bázis	Neoprén
Konzisztencia (Állag)	Stabil paszta
Kötési idő	20 perc
Sűrűség	1,6 g/cm <sup>3</sup>
Hőállóság	-20°C és +70 °C között

### Termék:

A Szerelőragasztó 48 A egy neoprén bázisú, használatra kész, oldószeres ragasztópasztta.

### Tulajdonságok:

- Könnyű alkalmazhatóság
- Oldószer tartalom
- Erős ragasztóerő
- Gyors kötés
- Vízálló
- Egyenetlen felületen is alkalmazható
- Feleslegessé teszi a szöveget és a csavart

### Alkalmazások:

- Szereléskor szükséges ragasztásokhoz
- Fapanelek ragasztásához
- Szegélylécek ragasztásához
- Küszöbök és kábelcsatornák ragasztásához
- Faszervezetek ragasztásához

### Csomagolás:

Szín: sárga

Csomagolás: 310 ml PE flakon

### Eltarthatóság:

12 hónap zárt csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolva. Fagymentes helyen.

### Felületek:

*Típus:* valamennyi szokványos felületre

*A felület állapota:* tiszta, száraz, por- és zsírmentes

*Előkészítés:* nem szükséges

Javasolunk egy előzetes összeférhetőségi vizsgálatot.

### Alkalmazás:

*Felhordás:* szilikon pisztollyal

*Alkalmazási hőmérséklet:* +5°C-tól +35°C-ig

*Tisztítás:* acetonnal

### Munkavédelmi ajánlás:

Tartsa be a szokásos munkahigiéniai előírásokat.

Védőkesztyű használata kötelező.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.