

# TEMALAC ACCELERATOR

**TERMÉKTÍPUS** Száradást gyorsító adalékanyag amely a TEMALAC FD 50 és TEMALAC FD 80 kikeményedését gyorsítja.

**A TERMÉK KIEMELT TULAJDONSÁGAI ÉS JAVASOLT FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE**

- ◆ A filmréteg kikeményedést gyorsítja.
- ◆ Javítja a festett felületek szerelhetőségét.

## MŰSZAKI ADATOK

**Szárazanyag-tartalom térfogatszázalékban** 15 ± 2 %

**Szárazanyag-tartalom tömegszázalékban** 21 ± 2 %

**Termékkód** 990 0598

**Javasolt mennyiség** Maximum 5-10 %-ban (a térfogat szerint) kell a festékhez adni. Ennél nagyobb hozzáadott mennyiség csökkenti a festék fényességi fokozatát.

**Használati utasítások** Használat előtt alaposan keverje fel a festéket. Adagolja hozzá kívánt gyorsító mennyiséget. Amennyiben szükséges, hígítsa 1006-os jelzőszámú hígítóval, majd újból keverje fel a festéket.

**VOC** Az illékony szerves vegyület tartalma 715 g/liter.

**EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK** Mindig olvassa el a dobozon található információt. További információk a veszélyes tényezőkről és az azok ellen való védekezésről a biztonsági adatlapon szerepelnek.

Biztonsági adatlap a Tikkurila Coatings Kft.-től igényelhető.  
**Ügyfélszolgálat: 06-40/200-701**

### CSAK SZAKEMBEREK RÉSZÉRE!

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek.

Termékkód: 900 0598